



- 1 Zwei O-Ring Adapter für direkte Kamera-  
montage in Oberflächen von 2 mm und  
4 mm Stärke. Lochdurchmesser: 21 mm
- 2 Zwei kompakte Montageadapter aus  
Kunststoff mit 45° angewinkelter Kamera-  
öffnung und Bodenplatte aus Metall
- 3 Großer Montageadapter aus Kunststoff  
mit 30° angewinkelter Kameraöffnung  
und Bodenplatte aus Metall

## Flexibel einsetzbar – Zenecs neue Rückfahrkamera ZE-RVC90MT

Mit der ZE-RVC90MT hat Zenec eine ausgesprochen hochwertige kompakte Rückfahrkamera im Programm, die durch ihre universellen Montagemöglichkeiten und eine hervorragende Bildqualität überzeugt. Die als Kugeltyp konstruierte ZE-RVC90MT wird mit vier speziellen Montageadaptern ausgeliefert und lässt sich daher bei fast jedem Fahrzeug unkompliziert verbauen.

Die ZE-RVC90MT verfügt über ein korrosionsbeständiges Gehäuse aus Aluminium-Druckguss. Die Verwendung hochwertiger Materialien im Zusammenspiel mit der cleveren Konstruktion nach Schutzklasse IP68, eine der höchsten Schutznormen für Berührungs-, Fremdkörper-, Wasser- und Feuchtigkeitsschutz, garantieren hohe Wetterbeständigkeit und lange Lebensdauer.

Die kompakte, hochauflösende Rückfahrkamera ist mit einem hochwertigen CCD (Charged Coupled Device) Kamerasensor ausgestattet, der aufgrund seiner hohen Empfindlichkeit auch lichtschwache Situationen erfassen kann.

Mit einem horizontalen Betrachtungswinkel von 115° bietet Zenecs neue Kamera eine sehr gute Übersicht beim Rangieren.

Diese Rückfahrkamera ist kompatibel mit allen Zenec Moni- und Naviceivern, inklusive der E>GO Produktlinie. Durch Bildinversion oder im Normalbetrieb lässt sie sich aber auch mit einer großen Auswahl von Rückfahrmonitoren und Steuergeräten anderer Marken kombinieren.

### Produktmerkmale ZE-RVC90MT

- Gehäuse aus Aluminium Druckguss
- Kamerasystem: 0,25"/6,4 mm Micron Aptina CCD Sensor
- Brennweite Linse: F 1.9
- TV System: NTSC / 60 fps
- Betrachtungswinkel: horizontal 115° / vertikal 80°
- Native Sensor Auflösung: 680 x 512 Pixel
- Auflösung Ausgangssignal: > 420 TV Linien
- Signal/Rauschabstand: > 48 dB
- Lichtempfindlichkeit: 0,5 Lux
- Video-Ausgang: 1.0 Vp-p, 75 Ohm
- Weißabgleich: automatisch
- Helligkeitsabgleich: automatisch
- Synchronisation: automatisch
- Spannungsversorgung: DC 5 ~ 24 V
- Stromverbrauch: 60 mA (DC 12V) / ≤ 2.5 W
- Schutzklasse: IP68
- Betriebstemperatur: -30° C ~ +75° C, RH 95% MAX.
- Abmessungen: 18 mm Ø
- Gewicht: 20 g
- Inklusive 4 Montageadaptern, 3,5 mm Klinkenstecker mit 8 m Verbindungskabel

Modell

**ZE-RVC90MT**
**VK-Preis**
**€ 149.-**